



# Wireless per Linux



1. Selezionare dal menu "Sistema": → Preferenze → Connessioni di rete → Senza Fili → SbvJ8wf91 → Modifica  
Apparirà la seguente finestra

Nome della connessione: Auto SbvJ8wf91

Connettere automaticamente

Senza fili | Sicurezza rete senza fili | Impostazioni IPv4 | Impostazioni IPv6

SSID: SbvJ8wf91

Modo: Infrastruttura

BSSID:

Indirizzo MAC:

MTU: automatico byte

Disponibile per tutti gli utenti

Annulla Applica

2. Selezionare la scheda "Sicurezza rete senza fili" e inserire le voci come indicato nella figura, inserendo anche il Nome utente (corrispondente al numero di tessera completo, zeri compresi, es.: 17P00012) e Password (assegnata dagli operatori di biblioteca)

Nome della connessione: Auto SbvJ8wf91

Connettere automaticamente

Senza fili | Sicurezza rete senza fili | Impostazioni IPv4 | Impostazioni IPv6

Sicurezza: WPA e WPA2 Enterprise

Autenticazione: EAP Protetto (PEAP)

Identità anonima:

Certificato della CA: (Nessuno)

Versione PEAP: Automatica

Autenticazione interna: MSCHAPv2

Nome utente:

Password:

Mostra la password

Disponibile per tutti gli utenti

Annulla Applica